


GUARDIAN MDH



Diseñado para su uso en puertas seccionales comerciales con pista vertical o de luz alta estándar o en pequeñas puertas o rejillas enrollables que no operarán más de 20 ciclos / hora.

- 1/2HP
- 120V Voltaje
- Una sola fase
- 60Hz Frecuencia
- Corriente de 6 amperios (carga completa)



LIFT MASTER BMT 5011

- Uso semi industrial
- Motor de 1/2 HP
- Portón de hasta 21 m²
- Riel tipo L de gran resistencia
- Alimentación 115v
- Cierre automático
- 12 ciclos por hora, menos de 50 ciclos por día
- Memoria de 20 controles
- Fácil instalación

LIFTMASTER H101L5



Operador Industrial de 1hp ideal para aquellas aplicaciones industriales que requieren un rendimiento excepcional. Con un sistema de brazo electromecánico, este operador permite un ciclo de servicio de 25 operaciones por hora, alcanzando un máximo de 90 ciclos diarios.



HULK 500S

Disponible en 110v monofásico. 12 ciclos/h. Velocidad de 22cm/s, para cortinas enrollables con un recorrido de 4.3mts. Freno solenoide y malacate. Frecuencia 315mhz. Acepta 20 controles remotos Security+. Tiempo de cierre automático programable requiere fotoceldas.

LIFTMASTER LJ8900W



MONTAJE EN PARED
Para puertas seccionales pequeñas y ligeras, de máximo 10 ciclos por hora y menos de 25 por día.
MOTOR DE CC CON ALTA CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
Para puertas de hasta 386kg
WI-FI® Integrado

LIFTMASTER LJ8950W



MONTAJE EN PARED
Para cortinas enrollables pequeñas y ligeras, de máximo 10 ciclos por hora y menos de 25 por día.
MOTOR DE CC CON ALTA CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO
Para puertas de hasta 386kg
WI-FI® Integrado



**FIERRO FUERTE &
PUERTAS AUTOMÁTICAS**

FIERRO FUERTE &
**PUERTAS
AUTOMÁTICAS**

TEL: 33 3180.0443 WHATSAPP: 33 3170.1923

WWW.FIERROFUERTE.COM

Av. de Las Torres 1012 A,
Paraísos del Colli, 45069
Guadalajara, Jal.